

REDOXOMATIC

Régulation automatique
Chlore/Brome





DOSGMAT

**Automate d'analyses
et régulations
pH et Chlore ou Brome**



CONCEPTEUR ET FABRICANT D'APPAREILS DE TRAITEMENT ET DE RÉGULATION POUR PISCINES

REGULUS**REDOXMATIC****DOSOMAT**

Les régulations PH ou et automates sont des produits haut de gamme équipés avec les dernières technologies

Ce sont les seuls automates du marché à offrir de nombreux atouts techniques tels que :

- **Double régulation : proportionnelle et séquentielle**
 - * la proportionnalité, pour limiter la quantité d'injection quand le PH est proche du point de
 - * la séquentialité permet de tenir compte de l'inertie du bassin et d'obtenir une stabilité du P
 - * aucun autre appareil n'est capable d'offrir une technologie aussi avancée sur ce créneau
- **Affichage sur écran LCD éclairé pour suivi direct, précis, continu et multiple**
- **Informations, alertes, test pompe par affichage sur écran**
- **Analyse, régule, affiche précisément le PH**
- **Analyse, régule et affiche précisément le Chlore ou brome**
- **Mesure et affiche en continu la T° de l'eau du bassin**
- **Menu déroulant intuitif de programmation et de suivis**
- **Sécurité fin de bac pour les modèles EM**



REGULUS vention sur boîtier pour câblage ou réglage. Ils sont livrés prêt à poser

DOSOMAT est la seule régulation du marché à livrer en série un capteur et afficheur de la T° de l'eau pour affiner la lecture du PH suivant la variation de la T° de l'eau.

DOSOMAT tableau 100% automatique, sur la base d'un REGULUS & REDOXMATIC avec chambre d'analyse pour de câbles, prêt à poser, prè-réglé en usine, installation en quelques minutes sur toutes installations privées ou collectives suivant les modèles.

- **BR** est un combiné original dont le PH est géré par une pompe doseuse et la gestion d br par une doseur piloté par une électrovanne.



Tous nos modèles se déclinent en plusieurs versions pour répondre à toutes les demandes et besoins de chaque piscine tant privée que collective.



Modèle - PP : pompe péristaltique de 1l/ h à 1 bar pour les piscines privées jusqu'à 180 m³ maxi.

Modèle - EM : pompe électromagnétique de 5l/h à 5 bars pour les piscines collectives jusqu'à 250 m³.

Modèle - EV : injection sans pompe doseuse, par ElectroVanne qui pilote soit un doseur de chlore ou de brome soit un injecteur venturi. S'adapte sur toute piscine de tout volume. Un concept original, simple et sans entretien.



AOA étudie sur demande toute fabrication spécifique.

Sonde d'analyse PH ou Rx :

les sondes sont des composants techniques primordiaux pour l'analyse et la transmission d'informations ce qui permet ainsi une lecture précise.

AOA travaille avec le leader de fabrication de sondes et équipe tous ses régulateurs de sondes haut de gamme pour permettre une lecture et régulation optimisées.



Chambres d'analyses :

Les sondes sont souvent posées directement sur la canalisation. Pour assurer la longévité, la protection de la sonde et garantir une qualité de lecture, il est préconisé de les poser dans une chambre d'analyse. DOSOMAT est équipé en série de chambre d'analyse.



AOA industries - ZAC St Louis - 84250 LE THOR

Tél. : +33(0) 490 021 021 - fax : 33 (0) 490 337 889 contact@aoapool.com - www.aoapool.com